



F-001/002/003/004

产品特点

陶瓷纤维电热丝加热
 双面加热
 无陶瓷纤维板 (请另外订购)
 优质绝缘材料: 陶瓷纤维板
 液晶显示器
 安全保护 (开门停止运行)
 CE 认证和唯一序列号用于跟踪

产品用途

灰分测定

控制器

数字 PID 控制器, 带程序控制器 UP35A
 带按钮的 SCR 电源控制器
 可编程: 2 个模式, 10 个分段

安全机制

门开启安全开关 (仅限 F-002)
 过热和过流保护
 传感器错误报警

F-005/006/007

产品特点

陶瓷纤维电热丝加热
 双面加热
 无陶瓷纤维板 (请另外订购)
 优质绝缘材料: 陶瓷纤维板
 液晶显示器
 安全保护 (开门停止运行)
 CE 认证和唯一序列号用于跟踪

产品用途

灰分测定

控制器

数字 PID 控制器, 带程序控制器 UP35A
 带按钮的 SCR 电源控制器
 可编程: 2 个模式, 10 个分段

安全机制

门开启安全开关 (仅限 F-002)
 过热和过流保护
 传感器错误报警

型号	F-001	F-002	F-003	F-004	F-005	F-006	F-007
温度范围	500°C - 1,450°C				600°C - 1,650°C		
容量	1.9 L	4.5 L	11 L	22 L	1.9 L	4.5 L	11 L
加热器	由碳化硅 (SiC) 制成, 双面加热				由二氧化钼 (MoSi2) 制成, 双面加热		
热电偶	R- 热电偶				B- 热电偶		
加热功率	2 KW	3.3 KW	7.7 KW	9.6 KW	1.3 KW	2.9 KW	9.6 KW
升至 800°C 耗时	30min				40min		
工作时间	99h59min 或连续运行						
程序功能	2 个模式, 10 个分段						
安全机制	过热和过流保护, 传感器错误检测报警						
材质	陶瓷纤维板, 内 SiC 加热器有粉末涂层钢 (外部), 绝缘陶瓷纤维						
内部尺寸 (WxDxH mm)	120x130x120	150x200x150	200x270x200	250x350x250	120x130x120	150x200x150	200x270x200
外形尺寸 (WxDxH mm)	440x482x700	820x555x655	870x625x715	920x705x785	440x482x700	900x600x695	980x670x765
包装尺寸 (WxDxH mm)	680x540x940	1350x600x980	1400x770x950	1450x900x1100	680x540x940	1430x640x930	1510x810x1000
毛重	57kg	70kg	102kg	132kg	72kg	150kg	186kg
电源	230V, 50/60 Hz, 无电源线和插头						
订单号	EY1114	EY1115	EY1116	EY1117	EY1118	EY1119	EY1120

选配件:

(1) 耐热手套:
 长而操作灵活的手套



耐热性	订单号
700°C	EY1111
可选手套: EY1112	EY1113

(2) 陶瓷纤维板

