

XTG-响泰涡街流量计型号说明

涡街流量计型谱										说明
LUGB	压电式涡街流量计									仪表类型
LUGE	电容式涡街流量计									
	2	法兰卡装式								安装方式
	3	法兰连接式								
	4	管道对焊式								
	5	螺纹连接式								
	6	卡箍连接式								
	7	固定插入式								
	8	球阀插入式								
	2	液体								
	3	气体								
	4	蒸汽								
	-X	流量计公称通径用 2-4 位阿拉伯数字表示 例如：DN200 用 200 表示								公称通径
	-2	脉冲频率信号无显示								输出信号
	-3	脉冲频率信号带显示								
	-4	电池供电现场显示								
	-5	两线制 4~20mA 信号无显示								
	-6	两线制 4~20mA 信号带显示								
	-7	两线制 4~20mA 信号带 HART 通讯								
	-8	三线制 4~20mA 信号带显示								
	-9	三线制 4~20mA 信号带 RS485 通讯								
	2	-50℃~50℃（仅电容式）								
	3	-20℃~50℃								
	4	50℃~250℃								
	5	50℃~320℃								
	6	50℃~500℃（仅电容式）								
	2	1.6MPa								压力规格
	3	2.5MPa								
	4	4.0MPa								
	5	6.4MPa								
	6	更高压力规格（最高可达 32MPa）								
	M	差压补偿型								
	P	压力补偿型								
	T	温度补偿型								
	PT	温度、压力补偿型								
	F	分体式								其他选项
	Q	潜水式								
	S	缩径型								
	N	耐腐蚀型								
	G	隔爆型								
	B	本安防爆型								
	Y	一体化补偿型								
LUGE	3	4	-80	-6	6	3	M	Y	选型举例	

说明：一体化型电容式差压型涡街质量流量计，法兰连接式，介质小于 500℃蒸汽，DN80，

PN25,电流信号输出带显示。

更多产品信息可拨打：133-0187-8233（陈总）

官方微信：

