

## BE FREE 成套快挂

产品图片：



BE FREE 成套快挂

认证标准：

CE  
欧盟CE认证 欧盟 CE EN12275B CE EN566

UIAA  
国际登联认证 国际登联认证 UIAA

## 产品参数

产地	长度	重量	拉力
法国	12CM	102g	22KN
法国	17CM	107g	22KN

## 产品描述：

运动攀，大岩壁快挂。采用两个 Keylock 锁鼻锁扣：上端为 BE TOP，下端为 BE ONE。BE ONE 采用加粗的绳索接触面（12mm 直径）降低了坠落时的磨损。快挂配有 RUBBER 固定套能保证锁扣的受力位置，防止磨损。12mm 和 17mm 的不对称扁带优化了抓握感。

## 使用说明：

一般说明：

- 这些产品专为登山和攀岩而制造。
- 本产品未设计的所有用途均为禁止。安全链的各个组成部分（线束、绳索、钩环、胶带、吊索、锚、保护装置、下降器）应符合 UIAA 或 EN 标准。
- 检查此产品是否与其他组件兼容你的设备。
- 对于安全来说，锚点位置始终是必不可少的正确定位，用户注意减少到将跌倒风险和跌倒时间降至最低（图 13 和 14）。
- 在可行的情况下，本产品应被视为个人防护设备并亲自分配给有能力的人在系统的整个生命周期内。

预防措施

- 必须保护产品免受锋利边缘和其他机械危害。
- 安装前，检查支架的强度（最小强度 10kN）。检查这些支撑的材料与锚的织带兼容。锚防坠落系统应优先位于上方用户的位置。
- 使用前和使用过程中，遇到困难时救援的可能性必须考虑。
- 用户必须确保他们的健康状况不会影响他们的使用产品时的安全性。
- 检查本产品与其他元素的兼容性系统的

保养和维护

- 产品不得与化学品接触试剂，特别是可能破坏纤维的酸可见的证据。
- 避免不必要的紫外线照射，将吊带存放在阴凉处，阴凉处，远离潮湿和直热。对于运输，请记住相同的考虑因素。
- 晾干，使用或洗涤后，放在干燥阴凉处从直接加热。
- 必须定期仔细检查本产品，频繁使用时每 3 个月一次，偶尔使用时每年一次。
- 禁止一切修改或修理。 •

切勿将任何劣化隐藏在胶带下。

- 该产品是个人设备。在任何使用过程中从您那里它可能会受到严重损坏，这可能不会可见。

警告

- 必须严格遵守建议以上。
- 本通知中显示的各种错误使用情况并非详尽无遗，可能有无数的错误用法，但不是可以将它们全部展示出来。 •

探洞、高空作业、攀岩和登山是可能导致严重伤害或死亡的危险活动。

- 需要特殊的知识和培训才能使用这个产品。
- 专门针对此的技术和能力的学徒制产品对其使用至关重要
- 本产品只能由有能力且负责的人员使用，或由直接控制的人员使用合格的人。
- 不遵守这些警告会增加受伤的风险或死亡。
- 强烈反对使用“二手”设备。
- 您对自己的行为和决定负责
- 卖方以所在国家/地区的语言提供此用户通知对于用户的安全至关重要将被使用。

标记的含义：

CE：符合欧洲指令

0120：监督控制的组织编号

制造，SGS 217-221 London Road - Camberley -

Tors 将与具有断裂载荷的缝制织带一起使用大于 22kN，宽度最大 21mm，符合欧洲标准

EN566。参见图 9。

•7. X 型 - 椭圆形。用于固定绳索和用于放落，用于滑轮制动和下降操作。

•8. Q 类 - 带螺旋门。用于持久或永久连接。警告：请勿用于攀爬  
使用说明

•为了正确使用，始终将绳索插入连接器中